PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100

KM 1+225.00


N=0,69 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,27 m²
2,5%
2,5%
p.p. 198.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
200.07
200.05
199.99
199.93
199.87
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
199.74
199.62
199.66
199.71
199.55
199.37
ODLEGŁOŚCI
-6.00
-3.40
-3.25
-2.80
-2.5
oś
2.5
3.25
3.40
5.00

KM 1+250.00


N=0,95 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,47 m²
2,5%
2,5%
p.p. 197.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
199.67
199.65
199.59
199.53
199.47
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
199.13
199.16
198.91
199.20
199.18
199.32
198.92
199.03
199.04
199.08
ODLEGŁOŚCI
-6.00
-4.60
-4.20
-3.70
-3.25
-2.50
oś
2.5
3.25
3.50
3.70
3.80
5.00

KM 1+275.00


N=0,65 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,71 m²
p.p. 196.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
198.76
198.82
198.87
198.82
198.76
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
198.32
198.33
198.02
198.50
198.73
198.48
198.36
197.99
198.37
198.39
ODLEGŁOŚCI
-6.00
-4.80
-4.30
-3.25
-3.20
-2.50
oś
2.50
3.20
3.25
3.80
4.00
4.50
5.50

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo - Słoja, gm. Szudziałowo	ZAŁ. NR 3/1
INWESTOR	Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo	SKALA 1:100
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 10.05.2021	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	

KM 1+075.00

N=0,45 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,77 m²

p.p. 194.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.25	-3.00	-2.5	oś	2.50	3.00	3.25	3.40	5.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		196.04		196.02	195.97	195.92		195.86		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	196.00		195.66		195.79		195.70		195.61	195.26

KM 1+100.00

N=0,66 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,06 m²

p.p. 195.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-4.80	-4.30	-3.30	-3.25	-2.5	oś	2.50	2.90	3.25	5.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				197.29	197.27	197.22	197.17		197.11	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	196.91	196.78	196.87			196.98		196.89		196.43

KM 1+125.00

N=0,67 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,01 m²

p.p. 196.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.90	-4.90	-4.30	-3.60	-3.25	-2.50	oś	2.50	3.00	3.25	4.20	5.50
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI					198.17	198.23	198.28	198.23		198.17		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	198.09	198.10	197.76	197.96			198.03		197.87		197.36	197.20

KM 1+150.00

N=0,67 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,95 m²

p.p. 197.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.00	-4.30	-3.50	-3.25	-3.00	-2.50	oś	2.50	2.90	3.20	3.25	4.40	5.50
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				199.09		199.15	199.20	199.15			199.09		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	199.01	198.67	198.83		198.88		198.96		198.82	198.62		198.37	198.33

KM 1+175.00

N=0,45 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,58 m²

p.p. 197.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.70	-4.50	-4.00	-3.25	-3.20	-2.50	oś	2.20	2.50	3.25	3.30	4.40	4.90	5.50
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				199.68		199.74	199.79		199.74	199.68				
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	199.52	199.51	199.15		199.44		199.65	199.54			199.47	199.10	199.44	199.43

KM 1+200.00

N=0,53 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,71 m²

p.p. 198.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.60	-4.60	-3.80	-3.25	-3.20	-2.50	-1.80	oś	2.00	2.50	3.25	3.50	4.40	4.90	5.50
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				199.95		200.01		200.06		200.01	199.95				
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	199.84	199.80	199.39		199.71		199.81	199.88	199.77			199.68	199.25	199.55	199.46

KM 0+925.00

N=0,40 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,79 m^2

p.p. 185.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				187.50		187.56	187.61	187.56		187.50			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	187.57	187.59	187.14		187.26		187.41		187.31		187.28	187.16	188.06
ODLEGŁOŚCI	-5.60	-5.00	-3.60	-3.25	-3.00	-2.50	oś	2.50	2.80	3.25	3.90	4.50	5.90

KM 0+950.00

N=0,33 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,69 m^2

p.p. 187.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			189.26		189.32	189.37		189.32	189.26			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	189.17	189.22		189.03		189.19	189.12			189.03	189.85	190.36
ODLEGŁOŚCI	-5.60	-4.20	-3.25	-3.10	-2.50	oś	2.00	2.50	3.25	3.80	5.00	6.10

KM 0+975.00

N=0,56 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,98 m^2

p.p. 188.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				190.66		190.72	190.77	190.72		190.66			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	190.51	190.03	190.38		190.43		190.54		190.40		190.34	190.99	191.03
ODLEGŁOŚCI	-5.60	-4.00	-3.30	-3.25	-2.60	-2.50	oś	2.50	2.80	3.25	3.70	5.30	5.80

KM 1+000.00

N=0,52 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,94 m^2

p.p. 190.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			191.83		191.89	191.94	191.89		191.83		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	191.76	191.52		191.49		191.74		191.59		191.48	191.48
ODLEGŁOŚCI	-5.20	-4.30	-3.25	-3.10	-2.50	oś	2.50	3.10	3.25	4.00	5.50

KM 1+025.00

N=0,65 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 1,14 m^2

p.p. 191.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		193.15		193.21	193.26	193.21		193.15		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	193.01		192.77		193.01		192.91		192.50	192.50
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.25	-3.10	-2.50	oś	2.50	3.10	3.25	4.00	5.50

KM 1+050.00

N=0,50 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,90 m^2

p.p. 192.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		194.49		194.55	194.60	194.55		194.49	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	194.53		194.19		194.41		194.20		193.86
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.25	-3.20	-2.50	oś	2.50	3.20	3.25	5.00


176.41
176.35
176.18
176.10
2.50
3.25
3.70
5.00

KM 0+775.00

N=0,61 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 1,17 m²



p.p. 177.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		179.22		179.28	179.33	179.28	179.22		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	178.58		178.85		179.08			178.94	178.90
ODLEGŁOŚCI	-5.40	-3.25	-2.90	-2.50	oś	2.50	3.25	3.60	5.00

KM 0+800.00

N=0,48 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,92 m²



p.p. 178.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		180.25		180.31	180.36	180.31	180.25		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	179.86		179.91		180.16			180.01	179.95
ODLEGŁOŚCI	-5.40	-3.25	-3.10	-2.50	oś	2.50	3.25	3.60	5.00

KM 0+825.00

N=0,46 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,81 m²



p.p. 179.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			181.49		181.55	181.60	181.55	181.49		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	181.13	180.91		181.19		181.40			181.31	181.30
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.10	-3.25	-3.20	-2.50	oś	2.50	3.25	3.60	5.00

KM 0+850.00

N=0,36 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,62 m²



p.p. 181.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			182.96		183.02	183.07	183.02	182.96			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	182.76	182.41		182.67		182.89			182.89	182.86	182.89
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.10	-3.25	-3.20	-2.50	oś	2.50	3.25	3.60	4.00	5.30

KM 0+875.00

N=0,40 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,65 m²



p.p. 182.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			184.42		184.48	184.53	184.48	184.42				
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	184.35	183.90		184.13		184.36			184.29	184.32	184.79	184.86
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.10	-3.25	-3.20	-2.50	oś	2.50	3.25	3.50	4.00	4.80	5.30

KM 0+900.00

N=0,34 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,71 m²



p.p. 184.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				185.89	185.95	186.00	185.95	185.89			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	185.94	185.47	185.63			185.80			185.75	185.72	185.98
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.00	-3.30	-3.25	-2.50	oś	2.50	3.25	3.40	4.00	5.40



KM 0+625.00


N=0,60 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,87 m²
4%
4%
p.p. 172.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
174.42
174.48
174.59
174.70
174.73
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
174.98
173.96
174.22
174.33
174.40
174.31
174.30
ODLEGŁOŚCI
-6.30
-5.10
-3.55
-3.30
-2.80
-2.50
oś
2.80
3.30
3.55
5.00

KM 0+700.00


N=0,46 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,85 m²
p.p. 174.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
176.35
176.41
176.46
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
176.00
174.74
174.71
175.96
176.05
176.26
ODLEGŁOŚCI
-10.00
-8.10
-5.70
-3.70
-3.25
-2.60
-2.50
oś

KM 0+650.00


N=0,46 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,90 m²
p.p. 173.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
175.00
175.06
175.11
175.06
175.00
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
175.63
175.19
174.15
174.70
174.76
174.90
174.79
174.72
174.68
ODLEGŁOŚCI
-7.10
-6.40
-5.10
-3.60
-3.25
-2.50
oś
2.50
3.25
3.50
5.00

KM 0+725.00


N=0,42 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,82 m²
p.p. 175.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
177.15
177.21
177.26
177.21
177.15
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
176.59
176.91
177.06
176.91
175.85
ODLEGŁOŚCI
-5.40
-3.25
-2.90
-2.50
oś
2.50
3.25
3.70
5.00

KM 0+675.00


N=0,48 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,95 m²
p.p. 173.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
175.61
175.67
175.72
175.67
175.61
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
176.06
174.59
175.27
175.31
175.52
175.46
175.36
175.30
ODLEGŁOŚCI
-7.20
-5.10
-4.00
-3.25
-2.50
oś
1.20
2.50
3.25
3.60
5.00

KM 0+750.00


N=0,60 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,26 m²
p.p. 176.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
178.18
178.24
178.29
178.24
178.18
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
177.59
177.81
178.00
177.93
177.88
ODLEGŁOŚCI
-5.40
-3.25
-2.90
-2.50
oś
2.50
3.25
3.70
5.00

KM 0+475.00

N=0,45 m^2
W=0,11 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,97 m^2



p.p. 169.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				171.76	171.73		171.62		171.51			171.45	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	169.70	171.30	171.42			171.35	171.43	171.24		171.19	171.26		171.73
ODLEGŁOŚCI	-9.50	-6.00	-3.80	-3.55	-2.80	-2.40	oś	2.20	2.80	3.00	3.40	3.55	5.00

KM 0+550.00

N=0,42 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,88 m^2



p.p. 171.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				173.23		173.29	173.34	173.29		173.23	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	172.60	172.85	172.97		172.98		173.13		173.02		173.06
ODLEGŁOŚCI	-5.50	-3.60	-3.30	-3.25	-2.60	-2.50	oś	2.50	2.80	3.25	4.00

KM 0+500.00

N=0,39 m^2
W=0,24 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,93 m^2



p.p. 170.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		172.29		172.26	172.15		172.04	171.98	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	172.00		171.90		171.95	171.81			172.10
ODLEGŁOŚCI	-6.50	-3.55	-3.50	-2.80	oś	2.40	2.80	3.55	5.00

KM 0+575.00

N=0,83 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 1,27 m^2



p.p. 171.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			173.59		173.65		173.76		173.87	173.90		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	173.20	172.99		173.29		173.34	173.53	173.50			173.41	173.61
ODLEGŁOŚCI	-6.00	-4.60	-3.55	-3.00	-2.80	-2.50	oś	2.50	2.80	3.55	4.00	5.00

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	171.45
ODLEGŁOŚCI	6.00

KM 0+525.00

N=0,30 m^2
W=0,05 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,83 m^2



p.p. 171.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		172.78		172.84	172.89	172.84		172.78			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	172.55		172.56		172.70		172.52		172.79	172.66	172.81
ODLEGŁOŚCI	-5.50	-3.25	-3.10	-2.50	oś	2.50	2.70	3.25	3.30	3.60	4.40

KM 0+600.00

N=0,62 m^2
W=0,00 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 1,14 m^2



p.p. 172.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				174.00	174.06		174.17		174.28	174.31	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	174.09	173.84	173.65			173.69	173.98	173.97			173.90
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-4.40	-4.00	-3.55	-2.80	-2.60	oś	2.50	2.80	3.55	5.00

KM 0+325.00


N=0,28 m²
W=0,27 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,73 m²
p.p. 168.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
170.63
170.69
170.74
170.69
170.63
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
169.30
169.77
170.30
170.32
170.43
170.55
170.54
170.50
170.40
172.10
ODLEGŁOŚCI
-7.10
-6.30
-4.10
-3.30
-3.25
-3.00
-2.50
-0.20
oś
1.40
2.50
2.70
3.25
5.00

KM 0+400.00


N=0,28 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,80 m²
p.p. 169.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
170.97
171.03
171.08
171.03
170.97
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
170.61
170.76
170.90
170.79
170.81
170.69
170.49
170.66
170.65
ODLEGŁOŚCI
-4.50
-3.60
-3.25
-2.50
oś
2.50
3.20
3.25
3.70
4.00
4.50
5.50

KM 0+350.00


N=1,03 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,18 m²
p.p. 169.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
171.21
171.27
171.32
171.27
171.21
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
170.13
170.58
170.65
171.16
171.14
171.05
170.88
170.85
171.14
171.49
ODLEGŁOŚCI
-5.50
-3.50
-3.25
-2.80
-2.50
-0.20
oś
1.20
2.50
3.25
3.50
3.70
4.00
4.50

KM 0+425.00


N=0,50 m²
W=0,08 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,89 m²
0,25
p.p. 168.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
170.90
170.96
171.01
170.96
170.90
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
169.99
170.57
170.64
170.80
170.64
170.58
170.17
ODLEGŁOŚCI
-5.00
-3.70
-3.25
-2.50
-2.40
oś
2.50
3.20
3.25
3.70
4.50

KM 0+375.00


N=0,54 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,82 m²
p.p. 169.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
171.19
171.25
171.30
171.25
171.19
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
170.42
170.50
170.84
171.00
171.10
170.92
170.80
ODLEGŁOŚCI
-5.80
-4.60
-3.40
-3.25
-2.60
-2.50
oś
2.50
3.20
3.25
4.40

KM 0+450.00


N=0,82 m²
W=0,10 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,63 m²
4%
4%
1,15
p.p. 169.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
171.27
171.24
171.13
171.02
170.96
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
169.70
170.76
170.76
170.80
170.92
170.97
170.76
170.71
ODLEGŁOŚCI
-6.50
-3.55
-3.50
-2.80
-2.50
-1.80
oś
0.70
2.80
3.55
4.20
4.80

łupku Sigma

KM 0+175.00

N=0,40 m²
W=0,12 m²



Wyrównanie - kruszywem = 0,65 m²

p.p. 164.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				166.06		166.12	166.17		166.12	166.06			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	165.80	165.55	165.96	165.88	165.90		165.97	165.94	165.85		165.72	165.54	165.85
ODLEGŁOŚCI	-6.50	-5.10	-4.10	-3.25	-3.20	-2.50	oś	0.20	2.50	3.25	3.50	4.40	5.50

KM 0+200.00

N=0,35 m²
W=0,18 m²



Wyrównanie - kruszywem = 0,57 m²

p.p. 164.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI					166.33	166.39		166.44		166.39	166.33			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	166.11	165.80	166.28	166.16			166.27	166.24	166.13	166.10		166.09	165.83	166.30
ODLEGŁOŚCI	-6.50	-5.20	-4.10	-3.30	-3.25	-2.50	-0.50	oś	2.00	2.50	3.25	3.50	4.00	5.50

KM 0+225.00

N=0,30 m²
W=0,12 m²



Wyrównanie - kruszywem = 0,62 m²

p.p. 164.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI					166.63	166.69		166.74		166.69	166.63			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	166.43	166.09	166.51	166.45			166.56	166.54	166.53	166.43	166.47	166.19	166.73	166.76
ODLEGŁOŚCI	-6.50	-5.00	-4.10	-3.30	-3.25	-2.50	-0.40	oś	0.20	2.50	3.25	4.00	4.80	5.50

KM 0+250.00

N=0,27 m²
W=0,13 m²



Wyrównanie - kruszywem = 0,68 m²

p.p. 165.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				167.10		167.16		167.21		167.16	167.10				
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	166.63	166.40	166.89		166.89		167.03	167.02	167.01	166.93		167.03	167.35	167.27	167.53
ODLEGŁOŚCI	-6.50	-4.90	-3.90	-3.25	-3.00	-2.50	-0.40	oś	0.20	2.50	3.25	3.30	3.90	4.30	5.00

KM 0+275.00

N=0,45 m²
W=0,00 m²



Wyrównanie - kruszywem = 0,80 m²

p.p. 166.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				168.12		168.18		168.23		168.18	168.12		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	167.59	167.33	167.79		167.87		168.04	168.03	167.95	167.91		167.81	168.39
ODLEGŁOŚCI	-6.00	-4.80	-3.90	-3.25	-2.90	-2.50	-0.40	oś	2.00	2.50	3.25	3.80	5.00

KM 0+300.00

N=0,40 m²
W=0,06 m²



Wyrównanie - kruszywem = 0,77 m²

p.p. 167.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			169.56		169.62		169.67	169.62			169.56	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	168.70	168.90		169.29		169.49	169.47		169.36	169.44		170.79
ODLEGŁOŚCI	-5.90	-4.70	-3.25	-3.10	-2.50	-0.40	oś	2.50	2.70	3.10	3.25	5.50

KM 0+035.00


N=0,51 m²
W=2,47 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²
p.p. 163.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
164.43 164.43 165.17 165.23 165.28 165.23 165.17 164.57 164.57
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
164.80 164.40 165.00 165.12 165.19 165.01 164.80 164.60
ODLEGŁOŚCI
-6.50 -5.76 -5.36 -5.30 -4.20 -3.25 -2.50 oś 2.50 2.90 3.25 4.15 4.55 5.30 8.30

KM 0+050.00


166.30
7.50
N=0,72 m²
W=0,40 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,89 m²
p.p. 163.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
164.17 164.17 164.91 164.97 165.02 164.97 164.91 164.31 164.31
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
164.55 164.10 164.70 164.75 164.79 164.64 164.77
ODLEGŁOŚCI
-6.50 -5.76 -5.36 -5.30 -4.20 -3.25 -2.50 oś 2.50 2.90 3.25 4.15 4.55 7.00

KM 0+075.00


bariera ochronna stalowa bezprzekładkowa SP-05 na słupku Sigma
bariera ochronna stalowa bezprzekładkowa SP-05 na słupku Sigma
1
1
165.00
8.30
N=1,05 m²
W=0,64 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,92 m²
p.p. 162.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
163.96 163.96 164.6 164.70 164.75 164.70 164.6 163.8 163.8
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
164.30 164.20 164.39 164.54 164.39 164.15 164.06
ODLEGŁOŚCI
-6.50 -5.11 -4.71 -3.75 -3.50 -2.60 -2.50 oś 2.50 2.90 3.75 4.00 4.95 5.35 7.00

KM 0+100.00


bariera ochronna stalowa bezprzekładkowa SP-05 na słupku Sigma
bariera ochronna stalowa bezprzekładkowa SP-05 na s
1
1
N=0,60 m²
W=0,40 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,79 m²
p.p. 162.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
164.17 164.17 164.81 164.91 164.96 164.91 164.81 164.01 164.01
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
164.60 164.24 164.61 164.73 164.77 164.52 164.21 164.35
ODLEGŁOŚCI
-6.50 -5.11 -4.71 -4.50 -3.75 -2.60 -2.50 oś 2.50 2.90 3.75 4.10 4.95 5.35 7.00

KM 0+125.00


N=0,42 m²
W=0,36 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,72 m²
p.p. 163.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
164.39 164.39 165.19 165.25 165.30 165.25 165.19 164.39 164.39
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
164.97 164.47 164.91 165.00 165.12 165.11 165.04 164.99 164.93 164.52 164.80
ODLEGŁOŚCI
-6.00 -4.85 -4.50 -4.45 -3.70 -3.25 -2.60 -2.50 -0.25 oś 1.60 2.50 2.70 3.25 3.50 4.30 4.45 4.85 5.50

KM 0+150.00


N=0,48 m²
W=0,50 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,73 m²
p.p. 163.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
164.89 164.89 165.69 165.75 165.80 165.75 165.69 164.89 164.89
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
165.40 165.03 165.41 165.49 165.62 165.61 165.59 165.47 165.42 165.11 165.39
ODLEGŁOŚCI
-6.00 -4.85 -4.50 -4.45 -3.70 -3.25 -2.60 -2.50 -0.30 oś 0.70 2.50 2.70 3.10 3.25 4.45 4.50 4.85 5.50

KM 0+000.00

N=0,00 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 164.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI					
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	166.39	166.44	166.45	166.46	166.53
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-0.60	oś	0.40	4.80

KM 0+010.00

N=0,00 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 164.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI								
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	166.50	164.95	165.90	165.98	166.11	165.92	165.90	165.80
ODLEGŁOŚCI	-7.20	-5.60	-4.10	-2.80	oś	2.80	5.60	6.70

KM 0+027.70

N=0,00 m²
W=3,16 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 163.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		164.77		164.77			165.36	165.41	165.36			164.70	164.70	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	165.31		164.90		165.30	165.35		165.41		165.32	165.30			164.70
ODLEGŁOŚCI	-6.50	-5.46	-5.20	-5.06	-3.90	-2.80	-2.50	oś	2.50	2.80	5.60	6.43	6.83	6.90